


배터리형 표시등

PFH

φ101 CE RoHS 10
 IP55 실내/실외 사용 수직/옆으로 취부 U
 사용 온도 범위: -10°C~+50°C 적색, 황색, 플래시 Battery

치수(mm)

측면도



저면도




소형 회전등


SKH-EA

φ100 mm CE RoHS 10 IP23
 실내/실외 사용 수직/옆으로/취부 사용 온도 범위: -30°C~+80°C (DC) -30°C~+60°C (AC)
 적색, 황색, 녹색, 청색 모터식 회전

치수(mm)



취부면 치수도



*100V 플러그가 통과하려면 φ30 케이블 홀이 필요합니다.

제품 목록

모델 번호	전원	조명 색상	무게
PFH-BT-R/Y	AA 알카라인 배터리 또는 니켈 수소 배터리 4개	적색/황색	0.51kg (배터리 제외)

■ 실내, 실외, 주·야간 등 사용 상황에 따라 "플래시 패턴"과 "점등 모드" 간에 전환 가능

우수한 시인성 파워 모드 배터리 수명 (24시간)
 더블 플래시, 싱글 플래시

장시간 예보 모드 배터리 수명 (100시간)
 더블 플래시, 싱글 플래시

*배터리 수명은 배터리 유형과 환경 조건에 따라 다릅니다.

배터리가 소모되어도 조명이 어두워지지 않고 시인성과 밝기가 끝까지 유지됩니다.

제품 목록

모델 번호	정격 전압	전구 번호	조명 색상	소비 전력	무게
SKH-12EA-R/Y/G/B	DC 12V	12V 10W 9	적색/황색/녹색/청색	9.6W	0.4kg
SKH-24EA-R/Y/G/B	DC 24V	24V 10W 10	적색/황색/녹색/청색	12.0W	0.4kg
SKH-100EA-R/Y/G/B	AC 100V	12V 5W 12	적색/황색/녹색/청색	6.2W	0.6kg
SKH-200EA-R/Y/G/B	AC 200V	12V 5W 12	적색/황색/녹색/청색	6.5W	0.6kg

전구 형태...할로겐 전구 캡 BA15S

전구 번호	모델 번호
9	D01201003A-F1
10	D02401003A-F1
12	D01200503A-F1

옵션

자세한 내용은 P.91 ~ P.96 참조

제품 설명	모델 번호
벽면 취부 브래킷	SZ-007